

Fabrikatiemethode	Vlak geweven, lussenpool
Mode de fabrication	Tissé plat, velours bouclé
Herstellungsverfahren	Flach gewebt, Schlinge
Manufacturing process	Flat woven, loop pile
Samenstelling van de pool	
Composition du velours	100 % sisal
Nutzschicht	
Pile composition	
Rug	
Dossier	latex
Rücken	
Secondary backing	
Totale hoogte	
Hauteur totale	5,5 mm
Gesamthöhe	
Total height	
Poolgewicht	
Poids du velours	1600 g/m <sup>2</sup>
Polgewicht	
Pile weight	
Totaal gewicht	
Poids total	2200 g/m <sup>2</sup>
Gesamtwicht	
Total weight	
Breedte	
Largeur	ca. 67, 90, 120, 160, 200 cm
Breite	
Width	
Lengte	
Longueur	ca. 30 m
Länge	
Length	
Warmte isolatie	
Résistance à la conductibilité de chaleur	ISO 8302 0,1 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch)
Wärmedurchlasswiderstand	
Resistance of heat conduction	
Tog Rating	1
Geluidsisolatie	
Isolation aux bruits	18 db
Sound insulation	
Schallabsorptions	
Gebruik	Zwaar huishoudelijk gebruik
Utilisation	Usage domestique intensif
Verwendungsbereich	Schwere Beanspruchung
Suitability	Heavy domestic

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

